


# GRANDE

Technical specifications | Technische Daten | Spécifications techniques

Manufacturing technique Herstellungstechnik Technique de fabrication		1/10 printed saxony 1/10 Druck-Saxony 1/10 saxony imprimée
Pile composition Material der Nutzschrift Composition du velours		100% PA 6.0 Crealon 
Secondary backing Rückenausstattung Dossier		Weaveback
Width Breite Largeur		400 cm
Roll length Rollenlänge Longeur du rouleau		25 m
Pile height Polhöhe Hauteur du velours	ISO 1766	7 mm
Pile weight Polgewicht Poids du velours		1000 g/m <sup>2</sup>
Total height Gesamthöhe Hauteur totale	ISO 1765	9 mm
Total weight Gesamtgewicht Poids total	ISO 8543	2065 g/m <sup>2</sup>

Number of tufts Noppenzahl Nombre de points	ISO 1763	200 700/m <sup>2</sup>
Minimum order quantity Mindestabnahme Quantité minimum		300 m <sup>2</sup> /colourbank 300 m <sup>2</sup> /Farbbank 300 m <sup>2</sup> /banque de couleurs
Fastness to rubbing (dry) Reibechtheit (trocken) Solidité au frottement (sec)	ISO 105 X12	4-5
Fastness to rubbing (wet) Reibechtheit (nass) Solidité au frottement (humide)	ISO 105 X12	4-5
Water fastness Wasserechtheit Solidité à l'eau	ISO 105 E01	4-5
Fastness to light Lichtechtheit Solidité à la lumière	ISO 105 B2	6
Thermal resistance Wärmedurchlasswiderstand Résistance thermique	ISO 8302	0,0813 m <sup>2</sup> K/W
Impact sound insulation Trittschalldämmung Réduction de la transmission du bruit de choc	ISO 140 - 8	28 dB
DOP Nr / DOP n°		1087#00554/WICR



CARUS®

BIG Floorcoverings nv  
Rijksweg 442  
B-8710 Wielsbeke - Belgium

Showroom  
Boffonstraat 3  
B-8710 Wielsbeke - Belgium

www.carusflooring.com  
carus@bintg.com  
T +32 (0)56 67 42 11 - F +32 (0)56 67 48 30