

# Gala & Stripes

43	96	62	72	970
35	97	73	82	770
13	98	91	84	470
88		79		170

Fabricagemethode  
**Getuft 5/32" lussenpool**

Poolsamenstelling  
**100% PP Stainsafe®**

Tuftdoek  
**Geweven PP**

Rug  
**Ultratex® Quick+ viltrug (1)**  
**Synthetische dubbele rug (2)**

Poolgewicht  
**ca. 850 gr/m<sup>2</sup>**

Totaal gewicht  
**ca. 2.060 gr/m<sup>2</sup> (1)**  
**ca. 2.040 gr/m<sup>2</sup> (2)**

Poolhoogte  
**ca. 5 mm**

Totale hoogte  
**ca. 9 mm (1)**  
**ca. 8 mm (2)**

Aantal noppen  
**ca. 75.000/m<sup>2</sup>**

Breedte  
**Uni kleuren: 400 + 500 cm**  
**Strepen: 400 cm**  
Dessinrapport strepen  
**19,5 cm**

Aantal kleuren  
**18**

Lichtechtheid  
**5 - 6**

Waterrechtheid  
**4 - 5**

Warmtedoorlaatweerstand  
**0,14 m<sup>2</sup> K/W (1)**  
**0,12 m<sup>2</sup> K/W (2)**

Geluidsisolatie  
**25 dB (1)**  
**22 dB (2)**

Brandklasse  
**E<sub>f</sub> (EN13501-1)**  
**BS4790 : Low Radius of Effects**

Bijzonderheden  
**Bleekmiddellecht**  
**Prodis reg. Nr. DA95B19C**  
**Pool naar binnen**

Méthode de fabrication  
**Tuftée 5/32" poil bouclé**

Composition du velours  
**100% PP Stainsafe®**

Support  
**Tissé PP**

Dossier  
**feutre Ultratex® Quick+ (1)**  
**Double dossier synthétique (2)**

Poids du velours  
**ca. 850 gr/m<sup>2</sup>**

Poids total  
**ca. 2.060 gr/m<sup>2</sup> (1)**  
**ca. 2.040 gr/m<sup>2</sup> (2)**

Hauteur du poil  
**ca. 5 mm**

Hauteur totale  
**ca. 9 mm (1)**  
**ca. 8 mm (2)**

Nombre de points  
**ca. 75.000/m<sup>2</sup>**

Largeur  
**Couleurs unies: 400 + 500 cm**  
**Rayures: 400 cm**  
Raccord rayures  
**19,5 cm**

Nombre de coloris  
**18**

Résistance à la lumière  
**5 - 6**

Résistance à l'eau  
**4 - 5**

Résistance thermique  
**0,14 m<sup>2</sup> K/W (1)**  
**0,12 m<sup>2</sup> K/W (2)**

Isolation aux bruits d'impact  
**25 dB (1)**  
**22 dB (2)**

Classement feu  
**E<sub>f</sub> (EN13501-1)**  
**BS4790 : Low Radius of Effects**

Caractéristiques  
**Résiste à l'eau de Javel**  
**Prodis reg. Nr. DA95B19C**  
**Velours à l'intérieur**

Herstellungsverfahren  
**Getuftet 5/32" Schlingenpool**

Polmaterial  
**100% PP Fleckweg®**

Trägermaterial  
**PP Gewebe**

Rückenausrüstung  
**Ultratex® Quick+ Vliesrücken (1)**  
**synthetischer Zweitrücken (2)**

Polgewicht  
**ca. 850 gr/m<sup>2</sup>**

Gesamtgewicht  
**ca. 2.060 gr/m<sup>2</sup> (1)**  
**ca. 2.040 gr/m<sup>2</sup> (2)**

Polhöhe  
**ca. 5 mm**

Gesamthöhe  
**ca. 9 mm (1)**  
**ca. 8 mm (2)**

Noppenzahl  
**ca. 75.000/m<sup>2</sup>**

Breite  
**Uni Farben: 400 + 500 cm**  
**Streifen: 400 cm**  
Rapport streifen  
**19,5 cm**

Farbenzahl  
**18**

Lichtechtheit  
**5 - 6**

Wasserechtheid  
**4 - 5**

Wärmedurchlasswiderstand  
**0,14 m<sup>2</sup> K/W (1)**  
**0,12 m<sup>2</sup> K/W (2)**

Trittschalldämmung  
**25 dB (1)**  
**22 dB (2)**

Brandverhaltensklasse  
**E<sub>f</sub> (EN13501-1)**  
**BS4790 : Low Radius of Effects**

Besonderheiten  
**Bleichmittellecht**  
**Prodis reg. Nr. DA95B19C**  
**Flor innen**

Manufacturing process  
**Tufting 5/32" Looppile**

Pile content  
**100% PP Stainsafe®**

Primary backing  
**Woven PP**

Secondary backing  
**Ultratex® Quick+ feltbacking (1)**  
**Synthetic backing (2)**

Pile weight  
**ca. 850 gr/m<sup>2</sup>**

Total weight  
**ca. 2.060 gr/m<sup>2</sup> (1)**  
**ca. 2.040 gr/m<sup>2</sup> (2)**

Pile height  
**ca. 5 mm**

Total height  
**ca. 9 mm (1)**  
**ca. 8 mm (2)**

Tuft density  
**ca. 75.000/m<sup>2</sup>**

Width  
**Plain colours: 400 + 500 cm**  
**Stripes: 400 cm**  
Pattern repeat stripes  
**19,5 cm**

Number of colours  
**18**

Light fastness  
**5 - 6**

Water resistance  
**4 - 5**

Thermal resistance  
**TOG : 1.4 (1)**  
**TOG : 1.2 (2)**

Sound insulation  
**25 dB (1)**  
**22 dB (2)**

Fire class  
**E<sub>f</sub> (EN13501-1)**  
**BS4790 : Low Radius of Effects**

Characteristics  
**Bleach resistant**  
**Prodis reg. Nr. DA95B19C**  
**Pile inside**



Onder voorbehoud van de wijzigingen van de technische specificaties - Kijk voor de uitgebreide garantievoorwaarden op [www.stain-safe.com](http://www.stain-safe.com)  
Sous réserve de modifications techniques - Pour le détail des conditions de garantie, rendez-vous sur [www.stain-safe.com](http://www.stain-safe.com)  
Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf [www.stain-safe.com](http://www.stain-safe.com)  
All rights reserved to alter technical specifications - For detailed warranty conditions, see [www.stain-safe.com](http://www.stain-safe.com)

Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve, Belgium  
T +32 (0)56 62 22 11, [info@baltagroup.com](mailto:info@baltagroup.com), [www.baltagroup.com](http://www.baltagroup.com)



# Gala en Stripes

balta  
carpets



▲ 88



▲ 79



▲ 13



▲ 98



▲ 91



▲ 84



▲ 35



▲ 97



▲ 73



▲ 82



▲ 43



▲ 96



▲ 62



▲ 72



▲ 970



▲ 770



▲ 470



▲ 170